

## Esha Bitolex

Artikel nr. 461638



### Algemeen

Esha Bitolex is een mengsel van bitumen en oplosmiddelen.



### Toepassingen

Esha Bitolex is een koud verwerkbare bitumineuze kleeflaag voor leislag of fijn grind (2-4 mm) op bitumineuze dakbedekking (met een maximale helling van 15°).

### Technische productgegevens

#### Fysische en chemische eigenschappen

Verschijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Bruin zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	156°C
Vlampunt	21 – 55°C
Relatieve dichtheid (H <sub>2</sub> O = 1.000)	0,919 kg / l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet resp. gering mengbaar
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca. 70%
Organisch oplosmiddel gehalte	Ca. 30%

### Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.  
De ondergrond moet droog en schoon zijn.  
Bij verweerde bitumineuze dakbedekking en als beschermlaag de ondergrond voorsmeren met Esha Quick Primer.  
Esha Bitolex aanbrengen met een luiwagen.  
Het droge en stofvrije afstrooimiddel direct in de nog natte kleeflaag aanbrengen.

#### Verbruik

Esha Bitolex niet verdunnen.  
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.  
0,3 liter per m<sup>2</sup> op bitumineuze dakbedekking

#### Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.  
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

### Levering