

EshaPrime



Uitstekende bescherming en snelle hechting!

EshaPrime

EshaPrime is een sneldrogende voorsmeerlaag op basis van bitumen. EshaPrime is uitstekend geschikt als hechtlaag op steenachtige en metalen ondergronden en bitumineuze dakbedekkingen bij kleeflagen van warme bitumen of Esha Roofbonding. Ook is Esha Prime geschikt als beschermlaag op metaal, beton, steen en hout. Bij toepassing als beschermlaag dienen er tenminste twee lagen aangebracht te worden.



Duurzaam gebruik

EshaPrime is behalve in blikken, ook verkrijgbaar in een handige spuitbus.

Deze spuitbus is ideaal bij kleine klussen zoals plakplaten van hwa's, ontluchtingen en andere detailleringen.

Het product is direct gebruiksklaar. De primer is eenvoudig te doseren en er blijft geen blik meer open staan, zodat er geen onnodige verspilling van materiaal en dus geld optreedt.

Bescherming van milieu

Al jarenlang gebruikt Esha oplosmiddelen die minder schadelijk zijn voor zowel mens als milieu. Nu heeft Esha door de ontwikkeling van EshaPrime H₂O een bitumenprimer ontwikkeld op waterbasis. EshaPrime H₂O verwerkt op alle gangbare ondergronden goed en droogt even snel als oplosmiddelhoudende primers.

EshaPrime



Voordelen

Betrouwbare, sneldrogende primer

- Droogt binnen vier uur
- Beschermt metaal tegen roestvorming
- Bestand tegen vocht, humuszuren en vrijwel alle chemicaliën en gassen

Een verantwoorde primer

- Na droging reukloos en vrij van schadelijke bestanddelen
- Geschikt voor vrijwel ieder type ondergrond
- Te verwerken bij alle buitentemperaturen

Kostenbesparende primer

- Bij gebruik van eshaPrime spray geen kwasten meer nodig
- Spuitbus direct gebruiksklaar
- Eenvoudig aan te brengen en te doseren
- Geen verspilling van materiaal

Milieuvriendelijke primer

- EshaPrime H₂O en Spray tasten de ozonlaag niet aan
- Eshaprime H₂O is een primer op waterbasis



Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Weghouden bij open vuur en niet verwarmen (geldt niet voor EshaPrime H₂O)
- Bij binnenwerk goed ventileren (geldt niet voor EshaPrime H₂O)
- Beslist niet verdunnen
- De ondergrond dient schoon, vetvrij, droog en vlak te zijn

Karakteristieken

	EshaPrime	EshaPrime Spray	EshaPrime H ₂ O
Verbruik l/m²			
beton*	0,2	0,3	0,2
metaal	0,1	0,3	0,1
Droogtijd (uren)	1 - 4		
Verwerking met	Kwast, roller, trekker	spuitbus	Kwast, roller, trekker
Verpakking	Blik	Spuitbus	Blik
Inhoud (l)	1, 5, 25	0,6	25
Aantal per pallet	240, 75, 16	84 dozen á 12 bussen	16
Reiniging	Solvent	Solvent	Solvent

* afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond