

Esha Roofbonding



Artikel nr. 464129

Algemeen

Esha Roofbonding is een mengsel van bitumen, additieven en oplosmiddelen.



Toepassingen

Het is een koud verwerkbaar bitumineuze kleefstof voor het plakken van EshaGum 470 KK op een geschikte bitumineuze ondergrond.

Technische productgegevens

Fysische en chemische eigenschappen	
Verschijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Bruin zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	156°C
Vlampunt	21 – 55°C
Relatieve dichtheid (H ₂ O = 1.000)	1.210 – 1.280 kg per liter bij 20°C
Viscositeit	6.000 – 12.000 mPas 20°C
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet resp. gering mengbaar
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca. 80%
Organisch oplosmiddel gehalte	Ca. 20%

Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.
De bestaande dakbedekking moet redelijk vlak zijn (mastiekdaken, wolvilt-daken en daken met fijn grind zijn niet geschikt).
De te overplakken ondergrond moet droog en schoon zijn en (indien ernstig vervuild) voorgesmeerd met Esha Quick Primer.
Esha Roofbonding laat zich gemakkelijk gelijkmatig en gesloten op de ondergrond aanbrengen met een rubber trekker.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, maar maximaal 0,8/1,0 liter per m².
Vermeden moet worden dat er te veel materiaal onder de nieuwe bedekking aanwezig is.

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Levering