

Esha Ruplast

Artikel nr. 562627



Algemeen

Esha Ruplast is een mengsel van bitumen, additieven en oplosmiddelen.



Toepassingen

Het is een koud verwerkbaar bitumineuze pasta voor het repareren van lekkages.

Technische productgegevens

Fysische en chemische eigenschappen

Versijningsvorm	Pasta
Kleur	Zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	140°C
Vlampunt	> 26°C DIN 52213/ Teil 1
Relatieve dichtheid (H ₂ O = 1.000)	Ca. 0,914 kg/l 20°C DIN 1305
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	< 0,5 g/l

Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk.

De te overplakken ondergrond moet droog en schoon zijn en bij ernstige vervuiling worden voorgesmeerd met Esha Quick Primer.

- Aanbrengen met een spatel
- Bij reparatie het aan te brengen reparatiestuk (membraan met in elk geval een bezande onderzijde) aandrukken in de natte Ruplast.

Verbruik

- Esha Ruplast niet verdunnen.
- Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.
0,6 liter per m² op bitumineuze dakbedekking zonder leislag

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Levering